


**OBUDOWA ZEWNĘTRZNA DO KAMERY
 KOMPAKTOWEJ**
GL-618H

- WYPOSAŻONA W GRZAŁKĘ Z TERMOSTATEM
- OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA
- OTWIERANIE BOCZNE OBUDOWY
- WYKONANA Z ALUMINIUM
- KOMPATYBILNA Z UCHWYTEM GL-208

Model	GL-618H
Typ	Obudowa zewnętrzna do kamery kompaktowej, z osłoną przeciwsłoneczną, grzałką i termostatem – otwieranie boczne obudowy
wykonanie / kolor	Aluminium Beż
wymiary zewnętrzne obudowy	138(W)x117(H)x375(L)mm
wymiary wewnętrzne obudowy	100(W)x75(H)x260(L)mm
kontrola temperatury	grzałka: włącz : 15 °C wył : 25 °C
opcjonalnie:	wycieraczka, wentylator,
zasilanie grzałki	12VDC / 24VAC/ 110VAC / 230VAC
automatyka grzałki:	termostat (włączenie ok 15 °C)
maksymalny udźwig:	10 kg
obrót poziom/pion:	360° / 120°
waga netto waga brutto	1,5 kg, 1,6 kg
odległość osi kamery (w obudowie wraz z uchwytem) od ściany :	ok. 22 cm

