



Copyright © by CamSAT

## iCAM-Receiver

### Radiowy odbiornik sygnału z iCAM-MobileHD z wyjściem LAN

Radiowy odbiornik sygnału z bezprzewodowego systemu iCAM w promieniu 1 km od kamery.

Umożliwia podpięcie sygnału z kamer mobilnych do własnej sieci LAN i odebranie obrazów na dowolnym komputerze lub rejestratorze NVR z ONVIF.

W zestawie:

- Odbiornik z antena kierunkową i wyjściem antenowym,
- Zasilacz PoE,
- Instrukcja,
- deklaracja zgodności.

#### SPECYFIKACJA

Obsługiwane rozdzielczości	4k, UHD, HD 1080p, HD 720p, PAL/NTSC i inne
Radiowe pasmo pracy	CE: 5180-5350 MHz; 5470-5725 MHz
Zasięg standardowy ( z antenami zintegrowanymi)	1 km
Wyjścia LAN	2 x RJ45 10/100 Base-TX
Antena	Wewnętrzna, zintegrowana 14 dBi MIMO (podwójna polaryzacja H-V); Kąt pracy anteny: H-60°, V-25°
Kodowanie transmisji	64/128/152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-2-PSK
Klasa szczelności	IP 55
Zasilanie	12V DC 1A oraz 12-24V PoE
Pobór mocy	11 W
Temperatura pracy	-20°C ÷ 70°C

#### iCAM-RECEIVER



Copyright © by CamSAT