



# KENWEI

**Wideomonitor głośnomówiący**

**KW-E706C**

**Wyświetlacz kolorowy 7" TFT-LCD.** możliwość podłączenia 2 paneli zewnętrznych oraz dodatkowego unifonu KW-1121 lub KW-E1011. Menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja parametrów obrazu), łączność interkomowa i przekazanie rozmowy między unifonem, a monitorem - 10 melodii sygnału wywołania, dwa poziomy głośności, funkcja całkowitego wyciszenia dzwonka, obudowa w kolorze czarnym



Wideomonitor KW-E706C

- monitor kolorowy – 7" TFT-LCD
- możliwość podłączenia dwóch paneli zewnętrznych
- możliwość podłączenia dodatkowego unifonu KW-1121, KW-E1011
- menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja parametrów obrazu)
- łączność interkomowa, i przekazanie rozmowy między unifonem, a monitorem
- 10 melodii sygnału wywołania, dwa poziomy głośności
- funkcja całkowitego wyciszenia dzwonka
- obudowa w kolorze czarnym lub białym
- montaż natynkowy

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sposób obsługi	głośnomówiący
Wyświetlacz	7" TFT LCD kolorowy
Min. Liczba przewodów	4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
Max. Liczba paneli zewnętrznych	2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panela bramowego KENWEI
Max. Liczba kamer cctv	2 w tym kamery w panelach bramowych
Max. Liczba monitorów / unifonów wywoływanych z 1 przycisku	1 monitor KW-E705C + 1 unifon KW-1121 lub KW-E1011
Zasilanie monitora	13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
Pamięć obrazów	brak
Sygnal video (wejście)	PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75 Ohm)
Sygnal audio/video (wyjście)	brak
Warunki pracy	temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%
Wymiary gabarytowe	232x155x38 mm