

Wideodomofony analogowe - stacje bramowe jednoabonentowe

S50D



Montaż natynkowy

Obudowa aluminiowa, wandaloodporna
Szyfrator umożliwiający sterowanie rygłem kodem PIN
Przetwornik 1/3" CCD kolorowy, obiektyw 4,2mm
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlane przyciski
Wyjście do rygla: 12V DC
Instalacja 4 przewodowa + 2 zasilanie
Zasilanie kamery z monitora
Zasilanie szyfratora z zewnętrznego zasilacza DC12-14,5V
Wymiary: 78x185x60mm



PRZETWORNIK
CCD



WIDOCZNOŚĆ
W NOCY



MONTAŻ
NATYNKOWY



WANDALO-
ODPORNIA



ZASILANIE



ZAMEK
SZYFROWY



REGULACJA
KAMERY

S551



Montaż podtynkowy

Przedni panel wandaloodporny ze stali nierdzewnej
Przetwornik 1/3" CCD kolorowy, obiektyw 4,2mm
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlany przycisk wywołania
Wyjście do rygla - przekaźnikowe bez napięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla
Zasilanie z monitora
Wymiary: 150x203x55mm (wymiary puszk: 130x183x50mm)



PRZETWORNIK
CCD



WIDOCZNOŚĆ
W NOCY



MONTAŻ
PDTYNKOWY



WANDALO-
ODPORNIA



REGULACJA
KAMERY

S601



Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B1

Przedni panel wandaloodporny ze stali nierdzewnej
Przetwornik 1/3" CCD kolorowy, obiektyw 4,2mm
Regulacja kamery w pionie i poziomie
Oświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlany przycisk wywołania i szyld
Wyjście do rygla - przekaźnikowe bez napięciowe
Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla
Zasilanie z monitora
Wymiary: 100x110x38mm (wymiary puszk: 96x105x50mm)



PRZETWORNIK
CCD



WIDOCZNOŚĆ
W NOCY



MONTAŻ
PDTYNKOWY



WANDALO-
ODPORNIA



REGULACJA
KAMERY