

Wideodomofony analogowe - stacje bramowe wieloabonentowe



S602 S603

Stacja bramowa 2 lub 3 abonentowa
 Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
 Przedni panel wandaloodporny ze stali nierdzewnej
 Przetwornik 1/3" CCD kolorowy, obiektyw 4,2mm
 Regulacja kamery w pionie i poziomie
 Oświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
 Podświetlane przyciski wywołania i szyldy
 Wyjście do rygla - przekaźnikowe bez napięciowe
 Instalacja: 2 lub 3 x 4 przewody + 2 zasilanie + 2 do rygla
 Zasilanie: DC12-14,5V
 Wymiary: 100x195x38mm (wymiary puszkki: 96x190x50mm)



S603A

Stacja bramowa 3 abonentowa
 Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
 Przedni panel wandaloodporny ze stali nierdzewnej
 Czytnik RFID umożliwiający sterowanie rygłem kartami zbliżeniowymi Unique 125 kHz
 Przetwornik 1/3" CCD kolorowy, obiektyw 4,2mm
 Regulacja kamery w pionie i poziomie
 Oświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
 Podświetlane przyciski wywołania i szyldy
 Wyjście do rygla - przekaźnikowe bez napięciowe
 Instalacja: 3 x 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
 Zasilanie: DC12-14,5V
 Wymiary: 100x280x38mm (wymiary puszkki: 96x275x50mm)
 Do programowania służy pilot PL12, w komplecie karta MASTER umożliwiająca dodawanie kart



S603D

Stacja bramowa 3 abonentowa
 Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3
 Szyfrator umożliwiający sterowanie rygłem kodem PIN
 Przetwornik 1/3" CCD kolorowy, obiektyw 4,2mm
 Regulacja kamery w pionie i poziomie
 Oświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
 Podświetlane przyciski i szyldy
 Wyjście do rygla - przekaźnikowe bez napięciowe
 Instalacja: 3 x 4 przewodowa + 2 zasilanie + 2 do rygla
 Zasilanie: DC12-14,5V
 Wymiary: 100x280x38mm (wymiary puszkki: 96x275x50mm)

