

Kontrola dostępu



ZS32

Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura dotykowa
Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Unique 125 kHz
Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy)
Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
Pojemność pamięci: do 1000 kodów i kart
Możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych
Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
Podświetlana klawiatura
Czujnik antysabotażowy
Stopień ochrony: IP65
Zasilanie: AC/DC 12-24V
Wymiary: 155x44x12mm



ZS50

Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura
Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Unique 125 kHz
Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy)
Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
Pojemność pamięci: do 1000 kodów i kart
Możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych
Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
Podświetlana klawiatura
Czujnik antysabotażowy
Stopień ochrony: Ip64
Zasilanie: AC/DC 12-24V
Wymiary: 123x78x19mm



ZS52

Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura
Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Unique 125 kHz
Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy)
Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
Pojemność pamięci: do 1000 kodów i kart
Możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych
Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
Podświetlana klawiatura
Czujnik antysabotażowy
Stopień ochrony: Ip64
Zasilanie: AC/DC 12-24V
Wymiary: 157x44x23mm



ZS16

Czytnik kart zbliżeniowych Unique 125 kHz
Pojemność pamięci: do 1000 kart
Stopień ochrony: Ip64
Zasilanie: AC/DC 12-24V
Obudowa z tworzywa ABS
Wymiary: 40x90x19mm

Do programowania niezbędny jest pilot PL12